

### Ontharders - LT simplex serie – Fleck 7700

De Lenntech Simplex ontharders ontharden het water op basis van ionenuitwisseling. De Fleck 7700 kan een flow tot 7 m<sup>3</sup>/uur behandelen en is leverbaar met kolommen van 50 tot 300L.

Model	LT-simplex 7700 ontharder				
	01	02	03	04	05
Hars kolom (L)	50	80	100	200	300
Capaciteit per kolom (m <sup>3</sup> °D)	140*	224*	280*	560*	840*
Zoutverbruik per regeneratie (kg)	7	11,2	14	28	42
Zouttank inhoud (L)	100	200	200	300	500
Hoogte (cm)	160	160	205	205	225

\* Berekenen van de werkelijke capaciteit: deel de genoemde capaciteit door de hardheidsreductie. Bijv.: De LT-simplex-7700-01 verlaagd de hardheid van 8°D tot 4°D dan is de werkelijke capaciteit  $140 / (8 - 4) = 35$  m<sup>3</sup> voordat een regeneratie uitgevoerd dient te worden.

- De Fleck 7700 is een elektronische besturing waarmee u na een vooraf ingestelde verbruikswaarde een regeneratie kunt later starten of na een aantal dagen



#### Specificaties:

- Flow: tot 7 m<sup>3</sup>/uur
- Aansluitingen: 1" BSP Elektrisch: 230 Volt
- Afvoer: het water gebruikt tijdens regeneratie wordt afgevoerd naar het riool
- De unit heeft een ingebouwd regelventiel om de gewenste hardheid in te stellen.

Lenntech ontharders maken gebruik van vacuüm geperst onthardingszout (NaCl), leverbaar in 25 kg zakken, of per pallet van 1000 kg.