

CS4

ELETTROPOMPE SOMMERSE 4"

LENNTECH

info@lenntech.com

www.lenntech.com

Tel. +31-15-261.09.00

Fax. +31-15-261.62.89



APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IN AMBIENTE DOMESTICO

Motopompe multistadio, centrifughe, sommerse per pozzi da 4" o maggiori, in grado di produrre una vasta gamma di portate e prevalenze.

Possano essere utilizzate in una vasta gamma di applicazioni per il sollevamento, la distribuzione e la pressurizzazione, in impianti civili e industriali, fornitura di autoclavi e cisterne, impianti antincendio e di lavaggio, sistemi di irrigazione.

Caratteristiche costruttive:

Supporto di base (con filtro incorporato) e testata superiore (con valvola di ritegno incorporata) in tecnopolimero. Copricavo in plastica.

Motore elettrico TESLA a due poli, a bagno d'acqua, sommerso, costruito completamente in acciaio inossidabile AISI 304 per le parti in contatto con l'acqua. Statore incapsulato.

Il condensatore e la protezione amperometrica a riarmo manuale sono posti nel quadro elettrico.

Protezione a cura dell'utente per la versione trifase.

Completo di Control Box, 15 o 30 m di cavo elettrico (a seconda dei modelli) e cordino di sicurezza.

Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive, chimicamente neutro prossimo alle caratteristiche dell'acqua.

Campo di temperatura del liquido: da 0°C a +40°C.

Grado di protezione del motore: IP 68.

Classe di isolamento: F.

Esecuzioni speciali a richiesta:

con altre tensioni e/o frequenze.

Massima quantità di sabbia ammessa: 120 g/m³.

E' disponibile su richiesta, per la versione monofase, un quadro a doppio condensatore per aumentare la coppia di spunto.

Disponibile anche con motore a bagno d'olio TESLA. (a richiesta).



DATI TECNICI

MODELLO	CODICE	DATI ELETTRICI				DNM	H mm	LUNGHEZZA CAVO mt.	PESO KG	Q.TÁ x PALLET
		ALIMENTAZIONE 50 Hz	P2 NOMINALE							
			kW	HP						
CS4A-8 M	104100202	1x230 V ~	0,37	0,5	3,3	1 1/4" G-F	577	15	13	18
CS4A-12 M	104100212	1x230 V ~	0,37	0,5	3,3	1 1/4" G-F	677	15	14,7	18
CS4A-12 T	104103012	3x400 V ~	0,37	0,5	1,6	1 1/4" G-F	657	15	12,9	18
CS4A-18 M	104100222	1x230 V ~	0,55	0,75	4,6	1 1/4" G-F	825	30	18,3	18
CS4A-18 T	104103022	3x400 V ~	0,55	0,75	8	1 1/4" G-F	795	30	17,2	18
CS4A-25 M	104100232	1x230 V ~	0,75	1	6,2	1 1/4" G-F	993	30	22	18
CS4A-25 T	104103032	3x400 V ~	0,75	1	12	1 1/4" G-F	965	30	19,4	18
CS4A-36 M	104100242	1x230 V ~	1,1	1,5	8,6	1 1/4" G-F	1303	30	25	18
CS4A-36 T	104103042	3x400 V ~	1,1	1,5	14	1 1/4" G-F	1245	30	22,6	18
CS4B-5 M	104100402	1x230 V ~	0,25	0,33	3,3	1 1/4" G-F	530	15	12,5	18
CS4B-8 M	104100412	1x230 V ~	0,37	0,5	3,3	1 1/4" G-F	617	15	14	18
CS4B-8 T	104103212	3x400 V ~	0,37	0,5	1,6	1 1/4" G-F	597	15.	12,2	18
CS4B-12 M	104100422	1x230 V ~	0,55	0,75	4,6	1 1/4" G-F	735	15	15,9	18
CS4B-12 T	104103222	3x400 V ~	0,55	0,75	8	1 1/4" G-F	707	15	13,5	18
CS4B-16 M	104100432	1x230 V ~	0,75	1	6,2	1 1/4" G-F	853	30	20	18
CS4B-16 T	104103232	3x400 V ~	0,75	1	12	1 1/4" G-F	825	30	18,4	18
CS4B-24 M	104100442	1x230 V ~	1,1	1,5	8,6	1 1/4" G-F	1090	30	25	18
CS4B-24 T	104103242	3x400 V ~	1,1	1,5	14	1 1/4" G-F	1033	30	21	18
CS4C-6 M	104100602	1x230 V ~	0,37	0,5	3,3	1 1/4" G-F	632	15	14,1	18
CS4C-6 T	104103402	3x400 V ~	0,37	0,5	1,6	1 1/4" G-F	612	15	12	18
CS4C-9 M	104100612	1x230 V ~	0,55	0,75	4,6	1 1/4" G-F	758	15	14,8	18
CS4C-9 T	104103412	3x400 V ~	0,55	0,75	8	1 1/4" G-F	729	15	13	18
CS4C-13 M	104100622	1x230 V ~	0,75	1	6,2	1 1/4" G-F	915	30	21,2	18
CS4C-13 T	104103422	3x400 V ~	0,75	1	12	1 1/4" G-F	884	30	18,5	18
CS4C-19 M	104100632	1x230 V ~	1,1	1,5	8,6	1 1/4" G-F	1168	30	23,7	18
CS4C-19 T	104103432	3x400 V ~	1,1	1,5	5,7	1 1/4" G-F	1110	30	21,3	18
CS4D-4 M	104100802	1x230 V ~	0,37	0,5	3,3	1 1/4" G-F	567	15	14	18
CS4D-4 T	104103602	3x400 V ~	0,37	0,5	1,6	1 1/4" G-F	547	15	11,8	18
CS4D-6 M	104100812	1x230 V ~	0,55	0,75	4,6	1 1/4" G-F	660	15	14,2	18
CS4D-6 T	104103612	3x400 V ~	0,55	0,75	8	1 1/4" G-F	632	15	13,1	18
CS4D-8 M	104100822	1x230 V ~	0,75	1	6,2	1 1/4" G-F	753	15	17,2	18
CS4D-8 T	104103622	3x400 V ~	0,75	1	12	1 1/4" G-F	725	15	14,6	18
CS4D-13 M	104100832	1x230 V ~	1,1	1,5	8,6	1 1/4" G-F	973	30	22,6	18
CS4D-13 T	104103632	3x400 V ~	1,1	1,5	5,7	1 1/4" G-F	915	30	20,2	18

DISPONIBILE VERSIONE TRIFASE 3 X 230 V

DATI TECNICI

