

1-2-3 NKV

DRUCKERHÖHUNG MIT KREISELPUMPEN
MIT VERTIKALER Achse



ANWENDUNG :

Diese Druckerhöhungsanlagen bestehen aus 1-2-3 mehrstufigen, vertikalen Kreiselpumpen der neuesten Serie vom Typ NKV und sind geeignet für die sanitäre Anwendung als auch für Brandschutz. Anwendungen in Wohnstätten, Apartmenthäusern, Hochhäusern sowie in der Industrie. Überall dort wo eine hohe Betriebssicherheit verlangt wird und die Wasserversorgung nicht gewährleistet ist. Geeignet zum Fördern von Wasser, außer explosiven Stoffen und festen Bestandteile. Vollständig aus rostfreiem Stahl.

- weitere Informationen und Preise auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN :

Fördermenge: von 4 bis 29 m³/h
max. Förderhöhe: bis 249 Meter
Temperaturbereich der Flüssigkeit: von -20°C bis +90°C
Umgebungstemperatur: von 0°C bis +40°C
Eingangsspannung: 3x 230-400 V oder 3x 400 V direkt oder Stern/Dreieck
Drehzahl : 2800 U/min
Anzahl der Starts: max. 10 je Stunde (Direktanlauf)
Frequenz: 50Hz
Schutzart des Motors: IP55
Isolationsklasse des Motors: F
Betriebsdruck: max. 25 bar (2500kPa)
Konstruiert gemäß Norm: EN 60335-2-41
Optional: EFF1 und ATEX Motoren