



WATER • TECHNOLOGY

POMPES CENTRIFUGES AUTO-AMORÇANTES

EUROSWIM

LENNTECH

info@lennotech.com

www.lennotech.com

Tel. +31-15-261.09.00

Fax. +31-15-261.62.89



POMPES POUR PISCINES

Électropompes centrifuges auto-amorçantes à haut rendement avec préfiltre incorporé de grande capacité. Moteur complètement isolé de l'eau. Extrêmement silencieuse et de grande fiabilité, développée pour la circulation et la filtration d'eau dans les piscines domestiques et résidentielles. Adaptée également dans des applications particulières nécessitant le pompage de liquides agressifs, dans les élevages piscicoles, agriculture et industrie. Corps de pompe et bague filetée préfiltre en technopolymère renforcé de fibres de verre. Couvercle du préfiltre en polycarbonate transparent anti-oxydation pour garantir une visibilité constante dans le temps ; Filtre en nylon. Roue en technopolymère renforcée de fibres de verre, développée pour garantir une couverture totale et isoler l'arbre moteur du liquide pompé. Diffuseur en technopolymère renforcé. Garniture mécanique en carbone / alumine / NBR / AISI 316. Joint torique corps de pompe en NBR, visserie et bagues filetées de renfort en acier AISI 304. Bouchons de remplissage et vidange à papillon ne nécessitant pas d'outils pour le desserrage et le serrage.

Tensions de série: monophasée 220/240 V - 50 Hz, triphasée 230/400 V - 50 Hz.

Plage de fonctionnement: jusqu'à 42 m³/h avec hauteur d'élévation jusqu'à 22 m.

Liquide pompé: eau propre ou légèrement sale avec corps solides en suspension, fibres longues; eau particulièrement agressive avec forts pourcentages de chlore/brome et PHMB (polyhexaméthylène biguanide) ou eau traitée avec un processus de génération de chlore par électrolyse.

Plage de température du liquide: jusqu'à 60°C

Température ambiante maximum: +50°C

Pression de service maximum: 2,5 bars

Pression de service nominale : 0,8 - 1,2 bars (idéal : 1 bar)

Indice de protection du moteur et du bornier: IP 55

Classe d'isolement: F

Installation: fixe ou portable en position horizontale

Exécutions spéciales sur demande: autres fréquences et/ou voltages

Raccords sur demande: kit 2» /50 - 63 (deux raccords + Joints toriques - sur demande

Conforme : IEC - 60364

Trop-plein : DN 50



WATER • TECHNOLOGY

EUROSWIM
POMPES CENTRIFUGES AUTO-AMORÇANTES

DONNEES TECHNIQUES

MODEL-MODELE	CODE	ELECTRISCHE GEG./DONNEES ELECTRIQUES					HYDRAULISCHE GEGEVENS/DONNEES HYDRAULIQUES												DNA GAS	DNM GAS	MAX dB (A)	KG	Q. x PALLET
		VOEDING TENSION 50 Hz	P1 MAX W	P2 NOMINAL kW	HP	In A	Q=m³/h	0	3	6	9	12	18	21	24	30	36	42					
							Q=l/min	0	50	100	150	200	300	350	400	500	600	700					
EUROSWIM 50 M	60118028	1x220-240 V ~	900	0,33	0,5	4,2	H (m)	12,0	11,7	11,2	10,5	9,3	5,3						2 "F	2 "F	64	11,1	8
EUROSWIM 75 M	60118029	1x220-240 V ~	1000	0,5	0,75	5		13,8	13,5	13,1	12,4	11,1	7,5	5					2 "F	2 "F	65	12,1	8
EUROSWIM 75 T *	60145192	3x230-400 V ~	950	0,5	0,75	3,5 / 2		13,8	13,5	13,1	12,4	11,1	7,5	5					2 "F	2 "F	65	12,1	8
EUROSWIM 100 M	60118030	1x220-240 V ~	1300	0,75	1	6,3		15,4	15,4	15	14,2	13,1	10,0	7,8	5,6				2 "F	2 "F	66	13,8	8
EUROSWIM 100 T *	60145258	3x230-400 V ~	1200	0,75	1	4 / 2,4		15,4	15,4	15	14,2	13,1	10,0	7,8	5,6				2 "F	2 "F	66	13,8	8
EUROSWIM 150 M	60118032	1x220-240 V ~	1600	1,1	1,5	7		16,2	15,9	15,4	14,9	14,2	12,4	11,1	9,3	5,3			2 "F	2 "F	66	17,9	6
EUROSWIM 150 T *	60146030	3x230-400 V ~	1500	1,1	1,5	5 / 2,9		16,2	15,6	15,2	14,6	13,9	12,4	11,1	9,3	5,3			2 "F	2 "F	66	16,7	6
EUROSWIM 200 M	60118033	1x220-240 V ~	1900	1,5	2	8,6		18,6	18,2	17,7	17,1	16,5	15,0	14,1	12,8	9,0	4		2 "F	2 "F	67	20	6
EUROSWIM 200 T *	60146035	3x230-400 V ~	1900	1,5	2	6 / 3,5		18,6	18,2	17,7	17,1	16,5	15,0	14,1	12,8	9,0	4		2 "F	2 "F	67	17,6	6
EUROSWIM 300 M	60122213	1x220-240 V ~	2800	2,2	3	12		22,0	21,9	21,7	21,3	20,8	19,6	18,9	18,1	15,9	12,5	8,6	2 "F	2 "F	64	19,9	6
EUROSWIM 300 T *	60145024	3x230-400 V ~	2800	2,2	3	8,7 / 5		22,0	21,9	21,7	21,3	20,8	19,6	18,9	18,1	15,9	12,5	8,6	2 "F	2 "F	64	23,9	6

* MOTOR-MOTEUR IE2

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

BESCHRIJVING/DESCRIPTION	CODE
KIT KOPPELINGEN/RACCORDS 2" / DN 50-63	60120005