

FEKA 2000

POMPE SOMMERGIBILI

SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE



Pompa sommergibile in ghisa con girante arretrata vortex per acque luride idonea in impianti di sollevamento o travaso e per il sollevamento di acque nere di rifiuto, acque cariche, acque luride provenienti da fossa biologica, acque usate in genere contenenti corpi solidi di dimensioni di 42 mm. Coperchio, corpo motore, corpo idraulico e girante in ghisa grigia.

Doppia tenuta meccanica: lato motore in camera d'olio in carbone/allumina, lato pompa silicio/silicio.

Motore a secco, di tipo asincrono, stagno. Rotore montato su cuscinetti a sfera che garantiscono silenziosità e durata. Per le versioni monofase, condensatore in quadro esterno con spina shuko, protezione amperometrica con riarmo manuale e galleggiante per le versioni automatiche.

Protezione termo-amperometrica a cura dell'utente per le versioni trifase.

Grado di protezione del motore: IP 68.

Classe di isolamento: F.

Servizio continuo con pompa totalmente immersa.

Cavo di alimentazione: standard lunghezza 10 metri H07RN-F.

Campo di funzionamento:

da 3 a 39 m³/h con prevalenza fino a 17 metri.

Liquido pompato:

acque luride, da drenaggio, non aggressive.

Passaggio libero: 42 mm.

Campo di temperatura del liquido: da 0° a 40°.

Massima profondità di immersione: 20 metri.

Installazione: portatile, in posizione verticale.

Completa di: flangia UNI 1092 PN 6.

Disponibili anche con dispositivo di sollevamento: vedi accessori.



DATI TECNICI

MODELLO	CODICE	DATI ELETTRICI				DNM	PASSAGGIO LIBERO mm	Q.TÁ X PALLET	
		ALIMENTAZIONE 50 HZ	P1 MAX kW	P2 NOMINALE					In A
				kW	HP				
Feka 2015.2 MA	60145478	1X230 V~	1,6	1,1	1,5	8	50	42	8
Feka 2015.2 MNA	60145479	1X230 V~	1,6	1,1	1,5	8	50	42	8
Feka 2015.2 TNA	60145480	3X400 V~	1,5	1,1	1,5	2,8	50	42.	8
Feka 2025.2 TNA	60145481	3X400 V~	2,2	1,8	2,4	4,1	50	42	8
Feka 2030.2 TNA	60145482	3X400 V~	3,3	2,2	3	5,6	50	42	8