

FEKA 2500/2700

POMPE SOMMERGIBILI

SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE



Pompa sommergibile in ghisa con girante arretrata vortex per acque luride idonea in impianti di sollevamento o travaso e per il sollevamento di acque nere di rifiuto, acque cariche, acque luride provenienti da fossa biologica, acque usate in genere contenenti corpi solidi di dimensioni di 62 mm. Coperchio, corpo motore, corpo idraulico e girante in ghisa grigia. Tenuta meccanica singola lato pompa silicio/silicio e tenuta radiale in camera d'olio. Motore a secco, di tipo asincrono, stagno. Rotore montato su cuscinetti a sfera che garantiscono silenziosità e durata. Disponibile con kit di rilevamento acqua nella camera d'olio. Per le versioni monofase, condensatore in quadro esterno con spina shuko, protezione amperometrica con riarmo manuale e galleggiante per le versioni automatiche. Protezione termo-amperometrica a cura dell'utente per le versioni trifase.

Grado di protezione del motore: IP 68.

Classe di isolamento: F.

Servizio continuo con pompa totalmente immersa.

Cavo di alimentazione: standard lunghezza 10 metri HO7RN-F.

Campo di funzionamento:

da 6 a 48 m³/h con prevalenza fino a 17 metri.

Liquido pompato:

acque luride, da drenaggio, non aggressive.

Passaggio libero: 62 mm.

Campo di temperatura del liquido: da 0° a 40°.

Massima profondità di immersione: 20 metri.

Installazione: portatile, in posizione verticale.

Completa di: flangia UNI 1092 PN 6.

Disponibili anche con dispositivo di sollevamento: vedi accessori.



DATI TECNICI

MODELLO	CODICE	DATI ELETTRICI					DNM	PASSAGGIO LIBERO mm	PESO KG	Q.TÀ X PALLET
		ALIMENTAZIONE 50 HZ	P1 MAX KW	P2 NOMINALE		In A				
				KW	HP					
FEKA 2508.4M-NA	60141722	1X230 V~	0,9	0,6	0,8	4,6	65	62	40	8
FEKA 2508.4T	60141723	3X400 V~	0,8	0,6	0,8	1,5	65	62	40	8
FEKA 2515.4T	60141724	3X400 V~	1,2	1,1	1,5	3,3	65	62	41	8
FEKA 2500.4T	103018080	3X400 V~	2,8	1,4	1,9	4,9	65	62	45	8
FEKA 2515.2T	60141726	3X400 V~	1,9	1,1	1,5	3,3	65	62	41	8
FEKA 2500.2T	103018000	3X400 V~	2,8	1,8	2,4	4,7	65	62	40	8
FEKA 2700.2T	103018040	3X400 V~	3	2,18	2,9	5,7	65	62	47	8