

FEKA 3000 /3500/ 3700

POMPE SOMMERGIBILI

SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE DA TRITURARE



Pompa sommergibile in ghisa con girante arretrata vortex per acque luride idonea in impianti di sollevamento o travaso e per il sollevamento di acque nere di rifiuto, acque cariche, acque luride provenienti da fossa biologica, acque usate in genere contenenti corpi solidi di dimensioni fino a 80 mm.

Coperchio, corpo motore, corpo idraulico e girante in ghisa grigia.

Tenuta meccanica doppia in camera d'olio, lato pompa silicio/silicio e lato motore carbone/allumina.

Motore a secco, di tipo asincrono, stagno. Rotore montato su cuscinetti a sfera che garantiscono silenziosità e durata.

Protezione termo-amperometrica a cura dell'utente.

A richiesta la pompa può essere fornita con protezione termica inserita negli avvolgimenti del motore e con un kit di rilevamento acqua nella camera d'olio.

Grado di protezione del motore: IP 68.

Classe di isolamento: F.

Servizio continuo con pompa totalmente immersa.

Cavo di alimentazione standard lunghezza 10 metri H07RN-F.

Campo di funzionamento:

da 12 a 90 m³/h con prevalenza fino a 29 metri.

Passaggio libero: 80 mm.

Liquido pompato:

acque luride, da drenaggio, non aggressive.

Campo di temperatura del liquido: da 0° a 40°.

Massima profondità di immersione: 20 metri.

Installazione: portatile, in posizione verticale.

Completa di: flangia UNI 1092 PN 6.

Disponibili anche con dispositivo di sollevamento: vedi accessori



DATI TECNICI

MODELLO	CODICE	DATI ELETTRICI					DNM	PASSAGGIO LIBERO mm	PESO KG	Q.TÁ X PALLET
		ALIMENTAZIONE 50 HZ	P1 MAX kW	P2 NOMINALE		In A				
				kW	HP					
FEKA 3030.4T	60141727	3X400 V~	2,5	1,8	2,4	5,6	80	80	80	8
FEKA 3040.4T	60141728	3X400 V~	2,8	2,8	3,7	6,3	80	80	80	8
FEKA 3000.4T	103018090	3X400 V~	4,6	3,1	4,1	9,5	80	80	80	8
FEKA 3030.2T	60141729	3X400 V~	3	2,3	3,1	5,3	80	80	67	8
FEKA 3040.2T	60141730	3X400 V~	3,5	2,9	3,9	6,1	80	80	67	8
FEKA 3000.2T	103018010	3X400 V~	5	3,6	4,8	8,8	80	80	67	8
FEKA 3500.2T	103018050	3X400 V~	6	4,2	5,6	10	80	80	67	8
FEKA 3700.2T	103018060	3X400 V~	6	5,5	7,3	11	80	80	67	8
FEKA RC 3500.2T	60141731	3X400 V~	8	4,5	6	13,5	80	80	50	8
FEKA RC 3700.2T	60141732	3X400 V~	10	5,4	7,2	16,2	80	80	50	8