

FEKA 4000 /4100/ 4200

POMPE SOMMERGIBILI

LENNTECH

info@lenntech.com

www.lenntech.com

Tel. +31-15-261.09.00

Fax. +31-15-261.62.89



SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE DA TRITURARE

Pompa sommergibile in ghisa con girante arretrata a vortice per acque luride idonea in impianti di sollevamento o travaso e per il sollevamento di acque nere di rifiuto, acque cariche acque luride provenienti da fossa biologica, acque usate in genere contenenti corpi solidi di dimensioni fino a 98 mm. Coperchio, corpo motore, corpo idraulico e girante in ghisa grigia.

Doppia tenuta meccanica: lato motore carbone/acciaio in camera d'olio e lato pompa silicio/silicio.

Motore a secco, di tipo asincrono, stagno. Rotore montato su cuscinetti a sfera che garantiscono silenziosità e durata.

Protezione termo-amperometrica a cura dell'utente.

Grado di protezione del motore: IP 68.

Classe di isolamento: F.

Servizio continuo con pompa totalmente immersa.

Cavo di alimentazione: standard lunghezza 10 metri H07RN-F.

Campo di funzionamento:

da 12 a 180 m³/h con prevalenza fino a 38 metri.

Passaggio libero: 98 mm.

Liquido pompato:

acque luride, da drenaggio, non aggressive.

Campo di temperatura del liquido: da 0° a 40°.

Massima profondità di immersione: 20 metri.


Installazione: portatile, in posizione verticale.

Completa di: flangia UNI 1092 PN 6.

Disponibili anche con dispositivo di sollevamento: vedi accessori.



FEKA 4000



DATI TECNICI

MODELLO	CODICE	DATI ELETTRICI						DNM	PASSAGGIO LIBERO mm	PESO KG
		ALIMENTAZIONE 50 HZ	AVVIAMENTO	P1 MAX kW	P2 NOMINALE		In A			
					kW	HP				
FEKA 4065.6T D	60141733	3X400 V~	DIRETTO	11	4,8	6,4	22,4	100	98	143
FEKA 4050. 4T D	60141734	3X400 V~	DIRETTO	5	3,8	5,1	9,1	100	98	138
FEKA 4000.4T D	103018100	3X400 V~	DIRETTO	8	6	8	15	100	98	149
FEKA 4100.4T S/D	103018510	3X400 V~	Y/Δ	9	7,5	10	16,6	100	98	158
FEKA 4120. 4T S/D	60141735	3X400 V~	Y/Δ	14	8,75	11,7	25,8	100	98	142
FEKA 4100.2T S/D	103018430	3X400 V~	Y/Δ	14	7	9,3	27,4	100	83	148
FEKA 4125.2T S/D	103018470	3X400 V~	Y/Δ	20	8	10,7	33	100	83	160
FEKA 4150.2T S/D	103018560	3X400 V~	Y/Δ	13,5	10,8	14,4	23	100	83	160
FEKA 4180. 2T S/D	60141736	3X400 V~	Y/Δ	16,9	13,1	17,5	30	100	83	196
FEKA 4200.2T S/D	103018570	3X400 V~	Y/Δ	19	15	20	31	100	83	200

POMPE SOMMERGIBILI