

FEKA 6000/6100/6200/6300/8100/8200/8300

POMPE SOMMERGIBILI



SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE DA TRITURARE

Pompa sommergibile in ghisa con girante a rasamento monocanale (vers. 6000) e tricanale (vers. 8000), idonea per acque luride idonea in impianti di sollevamento o travaso e per il sollevamento di acque nere di rifiuto, acque cariche acque luride provenienti da fossa biologica, acque usate in genere contenenti corpi solidi di dimensioni fino a 108 mm.

Coperchio, corpo motore, corpo idraulico e girante in ghisa grigia.

Doppia tenuta meccanica: lato motore carbone/acciaio in camera d'olio e lato pompa silicio/silicio.

Motore a secco, di tipo asincrono, stagno. Rotore montato su cuscinetti a sfera che garantiscono silenziosità e durata.

Disponibile nella versione standard: sensore d'acqua nella camera d'olio e protezione termica alloggiata negli avvolgimenti del motore.

Grado di protezione del motore: IP 68.

Classe di isolamento: F.

Servizio continuo con pompa totalmente immersa.

Cavo di alimentazione standard lunghezza 10 metri H07RN-F.

Passaggio libero: 80 -108 mm.

Campo di funzionamento: da 36 a 780 m³/h con prevalenza fino a 28 metri.

Liquido pompato:

acque luride, da drenaggio, non aggressive.

Passaggio libero: 150 mm.

Campo di temperatura del liquido: da 0° a 40°.

Massima profondità di immersione: 20 metri.

Installazione: portatile, in posizione verticale.

Completa di: flangia 1092 PN 16.

Disponibili anche con dispositivo di sollevamento: vedi accessori.



FEKA 6000



FEKA 8000



DATI TECNICI

MODELLO	CODICE	DATI ELETTRICI						DNM	PASSAGGIO LIBERO mm
		ALIMENTAZIONE 50 HZ	AVVIAMENTO	P1 MAX kW	P2 NOMINALE		In A		
					kW	HP			
FEKA 6075.6T	103019000	3X400 V~	Y/Δ	6,3	5,2	6,9	13	150	95
FEKA 6120.4T	103019040	3X400 V~	Y/Δ	12,7	8,5	11,3	23	150	95
FEKA 6150.4T	103019080	3X400 V~	Y/Δ	14	10,9	14,5	26	150	95
FEKA 6200.4T	103019050	3X400 V~	Y/Δ	15,8	14,9	19,9	30	150	95
FEKA 6250.4T	103019060	3X400 V~	Y/Δ	24	18,5	24,7	40	150	108
FEKA 6300.4T	103019070	3X400 V~	Y/Δ	23	21	28	45	150	108
FEKA 8150. 6T	60141737	3X400 V~	Y/Δ	11,2	8,5	11,3	23	200	80
FEKA 8200. 6T	60141738	3X400 V~	Y/Δ	13,4	11,4	15,2	31	200	80
FEKA 8250. 6T	60141739	3X400 V~	Y/Δ	16,5	13,5	18	39	200	80
FEKA 8300. 6T	60141740	3X400 V~	Y/Δ	22	19,3	25,7	46	200	80