

FEKA GL 500 - 650

POMPE SOMMERGIBILI

SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE



Pompa centrifuga sommergibile idonea per il sollevamento di acque luride e acque di scarico in generale, contenete corpi solidi di dimensioni massime **30 mm**. Calotta superiore, con maniglia incorporata, in tecnopolimero. Girante a vortice in Nylon rinforzato con fibra di vetro resistente alla corrosione. Corpo pompa e corpo motore in ghisa EN GJL 200. Tenuta meccanica in **carbonte/allumina**. Motore a secco, di tipo asincrono, stagno. Rotore montato su cuscinetti a sfera maggiorati che garantiscono silenziosità e durata. Condensatore incorporato nella versione monofase. Protezione termo-amperometrica a cura dell'utente. Costruzione secondo normativa CEI 2-3CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

Grado di protezione del motore: IP 68.

Classe di isolamento: F.

Servizio continuo con pompa totalmente immersa.

La versione monofase può essere fornita con galleggiante per il funzionamento in automatico.

Cavo di alimentazione standard lunghezza **10 metri**

H07RN-F.

Passaggio libero: 30 mm.

Campo di funzionamento:

da 1,5 a 15 m³/h con prevalenza fino a 9 metri.

Liquido pompato:

acque chiare, da drenaggio, non aggressive.

Campo di temperatura del liquido:

da 0° a 35° per uso domestico.

Massima profondità di immersione: 10 metri.

Installazione: portatile, in posizione verticale.



DATI TECNICI

MODELLO	CODICE	DATI ELETTRICI					DNM GAS	PASSAGGIO LIBERO mm	PESO KG	Q.TÁ X PALLETS
		ALIMENTAZIONE 50 HZ	P1 MAX kW	P2 NOMINALE		In A				
				kW	HP					
Feka GL 500 M-A	60145469	1x 230 V	0,6	0,4	0,6	2,9	1" 1/2	30	14	24
Feka GL 500 M-NA	60145470	1x 230 V	0,6	0,4	0,6	2,9	1" 1/2	30	14	24
Feka GL 500 T	60145471	3x 400 V	0,7	0,4	0,6	1,3	1" 1/2	30	14	24
Feka GL 650 M-A	60145472	1x 230 V	0,8	0,55	0,75	3,8	1" 1/2	30	16	24
Feka GL 650 M-NA	60145473	1x 230 V	0,8	0,55	0,75	3,8	1" 1/2	30	16	24
Feka GL 650 T	60145474	3x 400 V	0,8	0,55	0,75	1,4	1" 1/2	30	16	24