

FEKABOX 200

STAZIONI AUTOMATICHE DI SOLLEVAMENTO PER 1 POMPA

LENNTECH

info@lenntech.com

www.lenntech.com

Tel. +31-15-261.09.00

Fax. +31-15-261.62.89



RACCOLTA E SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE

Stazioni di raccolta e sollevamento automatico, utilizzate nella raccolta e pompaggio in reti fognarie di acque di rifiuto civile ed industriale.

Costituite da un contenitore in polietilene ad alta densità da 200 litri predisposto per il fissaggio a terra. Il coperchio è calpestabile e completo di guarnizione di chiusura che garantisce la tenuta di gas e liquido.

La gamma FEKABOX è predisposta unicamente per l'utilizzo di una sola pompa monofase automatica tra le seguenti:

(FEKA 600 M-A - FEKA VS-VX 550 M-A - FEKA VS-VX 750 M-A - FEKA VS-VX 1000 M-A - FEKA VX 1200 M-A - GRINDER GL 1000 MA)

Complete di: pressacavi, collettore d'uscita da 2" già assemblato, raccorderia per la pompa in PVC da assemblare in loco. A richiesta è possibile l'utilizzo di un galleggiante di allarme.

Campo di funzionamento:

da 1 a 32 m³/h con prevalenza fino a 15 m.


Campo di temperatura del liquido: + 50°C.

Liquido pompato: acque freatiche, acque piovane, acqua chiara di rifiuto, acque nere di rifiuto e acque di fiume o lago.




DATI TECNICI

MODELLO	CODICE	CAPACITÀ [lt]	DIMENSIONI INGOMBRI mm	POMPE DA UTILIZZARE	DN TUBAZIONI [mm]
FEKABOX 200	60116632	200	750x579x700	FEKA 600 MA, FEKA VS/VX 550-750-1000-1200 MA GRINDER GL 1000 MA	3x DN110, 1x DN50, 1x DN75 ingresso 1x DN75 ventilazione 1x DN40 svuotamento d'emergenza



DIMENSIONI E PESI



MODELLO	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	F	G	H	H1	H2	I	PESO KG.
FEKABOX 200	750	579	124,5	DN 110	DN 50/110	DN 75	DN 110	125	125	2"	700	560	490	124,5	25

