

FEKAFOS 1200 - 2000 - 3200

STAZIONI AUTOMATICHE DI SOLLEVAMENTO PER 2 POMPE

LENNTECH

info@lenntech.com

www.lenntech.com

Tel. +31-15-261.09.00

Fax. +31-15-261.62.89

RACCOLTA E SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE



Stazioni di raccolta e di sollevamento automatico, utilizzate per il pompaggio di acque di rifiuto civile ed industriale quando le rete fognaria è ad un livello più alto e non permette il drenaggio naturale per gravità.

Costituite da un contenitore in polietilene ad alta densità e robustezza da 1200, 2000, 3800 litri con tappo di ispezione calpestabile con doppia chiusura per garantire la tenuta di gas e liquidi.

Predisposte per il funzionamento di due elettropompe non automatiche da ordinare separatamente :

DN 50_FKA VS 550-750-1000-1200 T/M-NA; GRINDER 1000-1200-1800 T e GRINDER 1400 M; FKA 2015-2025-2030 2T DN 65_FKA 2500 4T, FKA 2500-2515-2700 2T.

Completa di : dispositivo di sollevamento DN 50 o DN 65 (a richiesta DN 80 con una configurazione della vasca dedicata), 3 galleggianti a bulbo e collettore d'entrata DN 160. A richiesta è possibile l'utilizzo di un galleggiante d'allarme.

Al suo interno non sono installate le valvole di ritegno a palla. Per una corretta e facilitata manutenzione delle stesse è possibile ordinare separatamente un pozzetto in polietilene completo di 2 valvole di non ritorno e 2 valvole a saracinesca già predisposto per la configurazione con la vasca Fekafos. (vedi Accessori)

E' possibile modulare l'altezza dell'ingresso della vasca grazie ad un rialzo di 300mm da specificare in fase d'ordine (vedi Accessori)

Campo di funzionamento:

da 1 a 48 m³/h con prevalenza fino a 23 m.

Campo di temperatura del liquido: + 50°C.

Liquido pompato: acque freatiche, acque piovane, acqua chiara di rifiuto, acque nere di rifiuto e acque di fiume o lago.



DATI TECNICI

MODELLO	CODICE	CAPACITÀ [lt]	DIMENSIONI INGOMBRI mm	POMPE DA UTILIZZARE	DN TUBAZIONI [mm]	PESO KG.
FEKAFOS 1200 CP 2"	60148424	1200	ø 1250 x 1420	FEKA VS/VX 550-750-1000-1200 M-NA/T GRINDER 1000-1200-1600 T, GRINDER 1400 M-1800 T FEKA 1400 M-1800	1xDN160 ingresso 1x 2" ventilazione	110
FEKAFOS 1200 CP DN 65	60148584	1200	ø 1250 x 1420	FEKA 2500 4T, FEKA 2500-2515-2700 2T	1xDN160 ingresso 1x 2" ventilazione	110
FEKAFOS 2000 CP 2"	60148585	2000	ø 1250 x 2300	FEKA VS 550-750-1000-1200 T/M-NA; GRINDER 1000-1200-1800 T e GRINDER 1400 M; FEKA 2015-2025-2030 2T	1xDN160 ingresso 1x 2" ventilazione	150
FEKAFOS 2000 CP DN 65	60148586	2000	ø 1250 x 2300	FEKA 2500 4T, FEKA 2500-2515-2700 2T	1xDN160 ingresso 1x 2" ventilazione	150
FEKAFOS 3800 CP 2"	60148588	3800	ø 1800 x 1860	FEKA VS 550-750-1000-1200 T/M-NA; GRINDER 1000-1200-1800 T e GRINDER 1400 M; FEKA 2015-2025-2030 2T"	1xDN160 ingresso 1x 2" ventilazione	170
FEKAFOS 3800 CP DN 65	60148589	3800	ø 1800 x 1860	FEKA 2500 4T, FEKA 2500-2515-2700 2T	1xDN160 ingresso 1x 2" ventilazione	170

POMPE SOMMERGIBILI