

E-BOX

QUADRI DI PROTEZIONE E COMANDO

info@lennotech.com

www.lennotech.com

Tel. +31-15-261.09.00

Fax. +31-15-261.62.89



POMPE SOMMERGIBILI / PRESSURIZZAZIONE

POMPE SOMMERGIBILI

- Ideale per pilotare stazioni di pompaggio in riempimento/svuotamento (drenaggio)
- Idoneo per pompe monofasi o trifasi
- Funzionamento con galleggianti, max 5 (2/3 funzionamento, 2 protezione)
- Funzionamento con sonde di profondità, max 5 (2/3 funzionamento, 2 protezione)
- Funzionamento con sensore di profondità (0-10V / 4...20mA)
- Protezione Amperometrica integrata regolabile
- Scambio dell'ordine di partenza delle pompe ad ogni avvio

PRESSURIZZAZIONE

- Ideale per pilotare gruppi per pressurizzazione
- Idoneo per pompe monofasi o trifasi
- Funzionamento con pressostati, max 4 (2 funzionamento, 2 protezione)
- Funzionamento con sensore di pressione (0-10V / 4...20mA)
- Protezione Amperometrica integrata regolabile
- Scambio dell'ordine di partenza delle pompe ad ogni avvio

DATI TECNICI

MODELLO	CODICE	ALIMENTAZIONE 50 HZ	AVVIAMENTO	P2 NOMINALE		CORRENTE MASSIMA A	N° galleggianti collegabili	N° pompe collegabili
				kW x2	HP x2			
E-Box 2D M/T	60114868	1 X 230 V	DIRETTO	2,2	3	12 + 12	2 - 3 - 4	1/2
		3 x 400 V		5,5	7,5			
E-Box 2D 40µF	60114869	1 X 230 V	DIRETTO	2,2	3	12 + 12	2 - 3 - 4	1/2

SMART PRESS ON/OFF CONTROLLER

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IN AMBIENTE DOMESTICO



Lo SMART PRESS i è un dispositivo che controlla l'accensione e lo spegnimento della pompa senza l'utilizzo di un vaso di espansione. Il dispositivo protegge la pompa contro la marcia a secco.

SMART PRESS ha una pressione minima di ripartenza regolabile e in presenza di portate consistenti le perdite di carico sono esigue.

Tutti i modelli SMART PRESS hanno un restart MANUALE e AUTOMATICO.

DATI TECNICI

MODELLO	CODICE	PRESSIONE TARATURA bar	DNA GAS	DNM GAS	PESO KG	Q.TÀ x PALLET
SMART PRESS WG (RIARMO AUT.) 1,5 HP - SENZA CAVI	60114808	1,5	1 "M	1 "¼ F	1,3	100
SMART PRESS WG (RIARMO AUT.) 1,5 HP - CON CAVI	60113308	1,5	1 "M	1 "¼ F	1,6	100
SMART PRESS WG (RIARMO AUT.) MAX 3,0 HP - SENZA CAVI	60114809	1,5	1 "M	1 "¼ F	1,3	100
SMART PRESS WG (RIARMO AUT.) MAX 3,0 HP - CON CAVI	60113922	1,5	1 "M	1 "¼ F	1,6	100