Troebelheidsarmatuur Flowfit CUA252

Polyethyleen (PE) flowarmatuur voor drinkwater, proceswater en utiliteiten

Meer informatie en actuele prijzen:
www.nl.endress.com/CUA252

Voordelen:

- Nauwkeurige informatie over uw proces: dankzij de zeer geringe lichtterugkaatsing zijn betrouwbare meetwaarden zelfs bij de laagste troebelheid mogelijk.
- Flexibele montage: snelle schroefbevestiging aan de procespijpleiding of in een bypass-installatie met een van de vele pijpverbindingen.
- Snelle installatie en inbedrijfstelling van de sensor: handige klemverbinding en automatische ontluchting bespoedigen de integratie in uw proces.
- Robuust ontwerp: geschikt voor procesdrukken tot 6 bar (87 psi) en -temperaturen tot 60 °C (140 °F).

Overzicht specificaties

- **Process temperature** 0 to 50°C
- **Process pressure** 0 to 6 bars

Toepassingsgebied: De Flowfit CUA252 is een troebelheidsflowarmatuur voor alle drinkwater- en proceswatertoepassingen. Dankzij de zeer geringe lichtterugkaatsing zijn betrouwbare waarden zelfs in het laagste meetbereik mogelijk – voor nauwkeurige informatie over uw proces. Het robuuste PE-materiaal is bestand tegen hoge druk en temperatuur en is geschikt voor drinkwater. Zo gaat in het proces geen druppel water verloren. De handige klembevestiging en de automatische ontluchting bespoedigen de installatie en inbedrijfstelling van de sensor.

Kenmerken en specificaties

Turbidity

Meetprincipe
Single beam scattered light

Application
Flow-through-assembly for potable water
applications
and distribution networks
flow-through assembly for process water
applications

Installation
Flow-through-assembly for potable water
applications
and distribution networks
flow-through assembly for process water
applications

Design
PE100

Material
PE100

Dimension
350 x 120 mm

Process temperature
0 to 50°C

Process pressure
0 to 6 bars

Connection
G 1 1/4 and vaious adapters

LENNTECH
WATER TREATMENT SOLUTIONS
info@lenntech.com Tel. +31-152-610-900
www.lenntech.com Fax. +31-152-616-289

Endress+Hauser