Troebelheidsarmatuur Flowfit CUA250

Flowarmatuur voor water- en afvalwatertoepassingen

Meer informatie en actuele prijzen:
www.nl.endress.com/CUA250

Voordelen:

- Flowarmatuur met eenvoudige aanpassing aan standaardpijpleidingen
- Sensororiëntatie kan worden aangepast aan individuele eisen van de toepassing
- Extra reinigingsinstrument voert reiniging door afspuiten uit om sensoronderhoudsintervallen te beperken
- Adapterflens voor montage van gestandaardiseerde DN 50-flens

Overzicht specificaties

- **Process temperature** max. 50°C (max. 122°F)
- **Process pressure** max. 6bar (max.87psi)

Toepassingsgebied: De Flowfit CUA250 is een proces- en flowarmatuur voor troebelheidsmetingen. Continue inline-meting van troebelheid in waterige media wordt gebruikt voor realtime-metingen van niet-oplosbare stoffen in water voor bewaking, detectie van toestanden en regeltoepassingen.

Kenmerken en specificaties

Turbidity

Meetprincipe
Single beam scattered light

Application
Waste water, industrial water

Installation
Flow through holder for pipe or bypass installations

Turbidity

Characteristic
Flow through holder for the turbidity sensors CUS31/41, blackened inside to minimize light reflexions.

Design
Flow through holder optional with spray head for a manual or automatic cleaning of the sensor head inside the holder with the cleaning device CUR3.

Material
Holder body : PVC
Sealing : EPDM

Dimension
Diameter : 100mm
(3.94inch)Height : 196mm
(7.64inch)

Process temperature
max. 50°C
(max. 122°F)

Process pressure
max. 6bar
(max.87psi)

Connection
Process connections :- Screw type : DN20/d25- Mounting in GF DN50/d63-pipe.

LENNTECH
Water Treatment Solutions
info@lenntech.com Tel. +31-152-610-900
www.lenntech.com Fax. +31-152-616-289