





SP 125

Bombas sumergibles, motores y accesorios
50 Hz




Gama de trabajo




TM00 7254 4702

SP 125



TM01.8777.4702


Explicación de la curva de rendimiento, véase "Condiciones de la curva" en la página 5.




TM01.8778 4702

Explicación de la curva de rendimiento, véase "Condiciones de la curva" en la página 5.

Dimensiones y pesos



TM00 8760 3596



TM00 7324 1798

Tipo de bomba	Motor		Dimensiones [mm]										Peso neto [kg]
	Tipo	Potencia [kW]	Conexión Rp 6				Bridas Grundfos 6"				B	D	
			A	C	E*	E**	A	C	E*	E**			
SP 125-1-A	MS6	7.5	1216	651	211	218	1216	651	222	226	565	143	70
SP 125-1	MS6	11	1334	651	211	218	1334	651	222	226	683	143	79
SP 125-2-AA	MS6	13	1515	807	211	218	1515	807	222	226	708	143	88
SP 125-2-A	MS6	18.5	1590	807	211	218	1590	807	222	226	783	143	97
SP 125-2	MS6	22	1645	807	211	218	1645	807	222	226	838	143	103
SP 125-3-AA	MS6	22	1801	963	211	218	1801	963	222	226	838	143	109
SP 125-3-A	MS6	26	1866	963	211	218	1866	963	222	226	903	143	115
SP 125-3	MS6	30	1931	963	211	218	1931	963	222	226	968	143	123
SP 125-4-AA	MMS 6000	37	2544	1119	211	218	2544	1119	222	226	1425	144	176
SP 125-4-A	MMS 6000	37	2544	1119	211	218	2544	1119	222	226	1425	144	176
SP 125-4	MMS 6000	37	2544	1119	211	218	2544	1119	222	226	1425	144	176
SP 125-5-AA	MMS 8000	45	2545	1275	213	218	2545	1275	223	226	1270	192	236
SP 125-5-A	MMS 8000	45	2545	1275	213	218	2545	1275	223	226	1270	192	236
SP 125-5	MMS 8000	55	2625	1275	213	218	2625	1245	223	226	1350	192	251
SP 125-6-AA	MMS 8000	55	2781	1431	213	218	2781	1431	223	226	1350	192	257
SP 125-6-A	MMS 8000	55	2781	1431	213	218	2781	1431	223	226	1350	192	257
SP 125-6	MMS 8000	63	2921	1431	218	227	2921	1431	229	232	1490	192	283
SP 125-7-AA	MMS 8000	63	3077	1587	218	227	3077	1587	229	232	1490	192	289
SP 125-7-A	MMS 8000	63	3077	1587	218	227	3077	1587	229	232	1490	192	289
SP 125-7	MMS 8000	75	3177	1587	218	227	3177	1587	229	232	1590	192	308
SP 125-8-AA	MMS 8000	75	3333	1743	218	227					1590	192	314
SP 125-8-A	MMS 8000	75	3333	1743	218	227					1590	192	314
SP 125-8	MMS 8000	75	3333	1743	218	227					1590	192	314
SP 125-9-AA	MMS 8000	92	3729	1899	218	227					1830	192	366
SP 125-9-A	MMS 8000	92	3729	1899	218	227					1830	192	366
SP 125-9	MMS 8000	92	3729	1899	218	227					1830	192	366
SP 125-10-AA	MMS 8000	92	3885	2055	218	227					1830	192	372
SP 125-10-A	MMS 8000	92	3885	2055	218	227					1830	192	372
SP 125-10	MMS 8000	92	3885	2055	218	227					1830	192	372
SP 125-11	MMS 8000	110	4567	2507	218	227					2060	192	438
SP 125-12	MMS 10000	132	4584	2714	237	237					1870	237	556
SP 125-13	MMS 10000	132	4740	2870	237	237					1870	237	562
SP 125-14	MMS 10000	147	5095	3025	237	237					2070	237	633
SP 125-15	MMS 10000	147	5251	3181	237	237					2070	237	639
SP 125-16	MMS 10000	170	5556	3336	237	237					2220	237	685
SP 125-17	MMS 10000	170	5712	3492	237	237					2220	237	691

* Diámetro máximo de la bomba con un cable de motor.

** Diámetro máximo de la bomba con dos cables de motor.


Los tipos de bomba anteriores también están disponibles en las versiones N, véase la página 5 para obtener más detalles. Las dimensiones son idénticas a las del caso anterior.

SP 125-1 a SP 125-11 también están disponibles en versiones R, véase la página 5 para obtener más detalles. Dimensiones idénticas al caso anterior.


Son posibles otros tipos de conexión mediante piezas de conexión, véase la página 88.

Curvas de potencia

Bombas sumergibles
SP 125



TM01.8779 4702



TM01.8780 4702

96506720 0208	E
Repl. 96506720 0403	

Nos reservamos el derecho a modificaciones.