





SP 1A

Bombas sumergibles, motores y accesorios
50 Hz



Gama de trabajo




TM00 7254 4702

Curvas de funcionamiento/ Datos técnicos

Bombas sumergibles
SP 1A


SP 1A



TM00 7271 4702

Explicación de la curva de rendimiento, véase "Condiciones de la curva" en la página 4.

Dimensiones y pesos



TM00 0955 1196

101 mm = Diámetro máximo de la bomba incluyendo el protector del cable y el motor.

Tipo de bomba	Motor		Dimensiones [mm]					Peso neto [kg]	
	Tipo	Potencia [kW]	C	B		A		1x230V	3x230V 3x400V
				1x230V	3x230V 3x400V	1x230V	3x230V 3x400V		
SP 1A-9	MS 402	0.37	344	256	226	600	570	11	9
SP 1A-14	MS 402	0.37	449	256	226	705	675	12	10
SP 1A-18	MS 402	0.55	533	291	241	824	774	14	12
SP 1A-21	MS 402	0.55	596	291	241	887	837	14	12
SP 1A-28	MS 402	0.75	743	306	276	1049	1019	16	15
SP 1A-36	MS 402	1.1	956	346	306	1302	1262	25	23
SP 1A-42	MS 402	1.1	1082	346	306	1428	1388	27	25
SP 1A-50	MS 402	1.5	1250	346	346	1596	1596	30	29
SP 1A-57	MS 402	1.5	1397	346	346	1743	1743	32	32

96506720 0208	E
Repl. 96506720 0403	

Nos reservamos el derecho a modificaciones.