





SP 77

Bombas sumergibles, motores y accesorios
50 Hz




Gama de trabajo




TM00 7254 4702

SP 77



TM01.8769.4702



Explicación de la curva de rendimiento, véase "Condiciones de la curva" en la página 5.



TM01.8770 4702

Explicación de la curva de rendimiento, véase "Condiciones de la curva" en la página 5.

Dimensiones y pesos



TM00 7872 2196

TM00 7323 1798

Tipo de bomba	Motor		Dimensiones [mm]										Peso neto [kg]
	Tipo	Potencia [kW]	Conexión Rp 5				Bridas Grundfos 5"				B	D	
			A	C	E*	E**	A	C	E*	E**			
SP 77-1	MS6	5.5	1153	618	178	186	1153	618	200	200	535	143	55
SP 77-2-B	MS6	5.5	1281	746	178	186	1281	746	200	200	535	143	59
SP 77-2	MS6	7.5	1311	746	178	186	1311	746	200	200	565	143	63
SP 77-3-B	MS6	9.2	1464	874	178	186	1464	874	200	200	590	143	72
SP 77-3	MS6	11	1557	874	178	186	1557	874	200	200	683	143	75
SP 77-4-B	MS6	13	1711	1003	178	186	1711	1003	200	200	708	143	82
SP 77-4	MS6	15	1741	1003	178	186	1741	1003	200	200	738	143	86
SP 77-5	MS6	18.5	1914	1131	178	186	1914	1131	200	200	783	143	95
SP 77-6	MS6	22	2097	1259	178	186	2097	1259	200	200	838	143	105
SP 77-7	MS6	26	2290	1387	178	186	2290	1387	200	200	903	143	114
SP 77-8-B	MS6	26	2418	1515	178	186	2418	1515	200	200	903	143	118
SP 77-8	MS6	30	2483	1515	178	186	2483	1515	200	200	968	143	126
SP 77-9	MS6	30	2611	1643	178	186	2611	1643	200	200	968	143	129
SP 77-10	MMS 6000	37	3196	1771	178	186	3196	1771	200	200	1425	144	181
SP 77-11	MMS 6000	37	3339	1898	178	186	3323	1898	200	200	1425	144	184
SP 77-12	MMS 8000	45	3313	2043	200	204	3313	2043	209	209	1270	192	240
SP 77-13	MMS 8000	55	3522	2172	200	204	3522	2172	209	209	1350	192	259
SP 77-14	MMS 8000	55	3650	2300	200	204	3650	2300	209	209	1350	192	263
SP 77-15	MMS 8000	55	3779	2429	200	204					1350	192	266
SP 77-16	MMS 8000	63	4047	2557	200	204					1490	192	296
SP 77-17	MMS 8000	63	4175	2685	200	204					1490	192	300
SP 77-18	MMS 8000	63	4304	2814	200	204					1490	192	304
SP 77-19	MMS 8000	75	4826	3236	200	204					1590	192	334
SP 77-20	MMS 8000	75	4954	3364	200	204					1590	192	338
SP 77-21	MMS 8000	75	5082	3492	200	202					1590	192	342
SP 77-22	MMS 8000	92	5450	3620	200	202					1830	192	391

* Diámetro máximo de la bomba con un cable de motor.


** Diámetro máximo de la bomba con dos cables de motor.

Los tipos de bomba también están disponibles en las versiones R y N, véase la página 5 para obtener más detalles. Las dimensiones son idénticas a las del caso anterior.


Son posibles otros tipos de conexión mediante piezas de conexión, véase la página 88.

Curvas de potencia

Bombas sumergibles
SP 77



TM01.8771 4702



TM01.8772 4702

96506720 0208	E
Repl. 96506720 0403	

Nos reservamos el derecho a modificaciones.