





SP 95

Bombas sumergibles, motores y accesorios
50 Hz




Gama de trabajo




TM00 7254 4702

SP 95



TM01.8773.4702



Explicación de la curva de rendimiento, véase "Condiciones de la curva" en la página 5.



TM01.8774.4702

Explicación de la curva de rendimiento, véase "Condiciones de la curva" en la página 5.

Dimensiones y pesos



TM00 7872 2196

TM00 7323 1798

Tipo de bomba	Motor		Dimensiones [mm]										Peso neto [kg]
	Tipo	Potencia [kW]	Conexión Rp 5				Bridas Grundfos 5"				B	D	
			A	C	E*	E**	A	C	E*	E**			
SP 95-1	MS6	5.5	1153	618	178	186	1153	618	200	200	535	143	55
SP 95-2-BB	MS6	5.5	1281	746	178	186	1281	746	200	200	535	143	72
SP 95-2-A	MS6	7.5	1311	746	178	186	1311	746	200	200	565	143	63
SP 95-2	MS6	9.2	1336	746	178	186	1336	746	200	200	590	143	68
SP 95-3-BB	MS6	9.2	1464	874	178	186	1464	874	200	200	590	143	72
SP 95-3-B	MS6	11	1557	874	178	186	1557	874	200	200	683	143	75
SP 95-3	MS6	13	1582	874	178	186	1582	874	200	200	708	143	78
SP 95-4-B	MS6	15	1741	1003	178	186	1741	1003	200	200	738	143	86
SP 95-4	MS6	18.5	1786	1003	178	186	1786	1003	200	200	783	143	91
SP 95-5-AB	MS6	18.5	1914	1131	178	186	1914	1131	200	200	783	143	95
SP 95-5	MS6	22	1969	1131	178	186	1969	1131	200	200	838	143	101
SP 95-6	MS6	26	2162	1259	178	186	2162	1259	200	200	903	143	110
SP 95-7	MS6	30	2355	1387	178	186	2355	1387	200	200	968	143	122
SP 95-8	MMS 6000	37	2940	1515	178	186	2940	1515	200	200	1425	144	173
SP 95-9	MMS 6000	37	3067	1642	178	186	3067	1642	200	200	1425	144	177
SP 95-10	MMS 8000	45	3055	1785	196	204	3055	1785	205	205	1270	192	233
SP 95-11	MMS 8000	55	3264	1914	196	204	3264	1914	205	205	1350	192	251
SP 95-12	MMS 8000	55	3393	2043	196	204	3393	2043	205	205	1350	192	255
SP 95-13	MMS 8000	55	3522	2172	196	204	3522	2172	205	205	1350	192	259
SP 95-14	MMS 8000	63	3790	2300	196	204	3790	2300	205	205	1490	192	289
SP 95-15	MMS 8000	75	4019	2429	196	204					1590	192	311
SP 95-16	MMS 8000	75	4147	2557	196	204					1590	192	315
SP 95-17	MMS 8000	75	4275	2685	196	204					1590	192	319
SP 95-18	MMS 8000	92	4938	3108	196	204					1830	192	376
SP 95-19	MMS 8000	92	5066	3236	196	204					1830	192	380
SP 95-20	MMS 8000	92	5194	3364	196	204					1830	192	384


* Diámetro máximo de la bomba con un cable de motor.

** Diámetro máximo de la bomba con dos cables de motor.

Los tipos de bomba anteriores también están disponibles en las versiones R y N, véase la página 5 para obtener más detalles.

Dimensiones idénticas al caso anterior.


Son posibles otros tipos de conexión mediante piezas de conexión, véase la página 88.



TM01.8775 4702

Curvas de potencia

Bombas sumergibles
SP 95



TM01.8776 4702

96506720 0208	E
Repl. 96506720 0403	

Nos reservamos el derecho a modificaciones.