

Lewatit® CNP LF ist ein schwachsaures, makroporöses Kationenaustauscherharz auf vernetzter Polyacrylatbasis in Lebensmittelqualität. Es ist kugelförmig und hat eine spezielle Korngrößenverteilung und dient daher dem Einsatz in:

» Kartuschen für Haushaltsfilter in Kombination mit Aktivkohle.

Lewatit® CNP LF in der Wasserstoffform eignet sich zur:

» Entcarbonisierung und Enthärtung von Trinkwasser

Aufgrund seines niedrigen Regeneriermittelbedarfs ist **Lewatit® CNP LF** ein besonders wirtschaftliches Produkt für die Entcarbonisierung von Trinkwasser und Flüssigkeiten, die entweder als Lebensmittel oder in der Lebensmittelproduktion verwendet werden.

Beim Einsatz von **Lewatit® CNP LF** zur Behandlung von Trinkwasser und den o. a. wässrigen Lösungen sind die Einfahrempfehlungen zu beachten, die auf Nachfrage erhältlich sind.

Die besonderen Eigenschaften dieses Produktes lassen sich nur dann optimal nutzen, wenn Verfahren und Filterkonstruktion dem Stand der Technik entsprechen. Zur weiteren Beratung steht Ihnen bei Lanxess in der BU Ionenaustauscher ein Team zur Verfügung.

Produktbeschreibung

Lieferform	H ⁺
Funktionelle Gruppe	Carbonsäure
Matrix	Vernetztes Polyacrylat
Struktur	Makroporös
Aussehen	Gelb, opak

Produktdaten

		Metrische Einheiten	
Uniformitätskoeffizient*		max.	1,8
Korngröße*	> 90 %	mm	0,315 - 1,6
Effektive Größe*		mm	0,48 (+/- 0,05)
Schüttdichte	(+/- 5 %)	g/l	750
Dichte		ca. g/ml	1,19
Wassergehalt		Gew. %	45 - 50
Totale Kapazität*		min. eq/l	4,3
Volumenänderung	H ⁺ --> Ca ²⁺	max. Vol. %	7
Beständigkeit	pH-Bereich		0 - 14
Lagerfähigkeit	des Produktes	max. Monate	6
Lagerfähigkeit	Temp.-Bereich	°C	-20 - 40

* Diese Produktdaten sind Spezifikationswerte. Ihre Einhaltung unterliegt der ständigen Kontrolle.

Empfohlene Arbeitsbedingungen*

		Metrische Einheiten	
Arbeitstemperatur		max. °C	75
pH-Arbeitsbereich			5 - 14
Betthöhe		min. mm	800
Spezifischer Druckverlust (15 °C)		ca. kPa*h/m²	1,3
Druckverlust		max. kPa	250
Lineare Geschwindigkeit	Rückspülung (20 °C)	ca. m/h	12 - 14
Bettstreckung	(20 °C, per m/h)	ca. vol. %	4
Freibord	Rückspülung (extern / intern)	vol. %	60 - 80
Regeneriermittel			HCl H ₂ SO ₄
Gegenstromregeneration	Bereich	ca. g/l	HCl 70 H ₂ SO ₄ 90
Gegenstromregeneration	Konzentration	Gew. %	HCl 3 - 6 H ₂ SO ₄ 0,5 - 0,8
Gleichstrom Regeneration	Bereich	ca. g/l	HCl 70 H ₂ SO ₄ 90
Gleichstrom Regeneration	Konzentration	ca. Gew. %	HCl 3 - 6 H ₂ SO ₄ 0,5 - 0,8
Lineare Geschwindigkeit	Regeneration	ca. m/h	5 - 20
Lineare Geschwindigkeit	Auswaschen	ca. m/h	5 - 20
Waschwasserbedarf	langsam / schnell	ca. BV	3,5

* Die empfohlenen Betriebsbedingungen sind Angaben, die den Einsatz des Produktes unter normalen Betriebsbedingungen betreffen; sie basieren auf Technikumsversuchen und Messungen an Betriebsanlagen verschiedener Anwendungen. Für die Berechnung von Ionenaustauscheranlagen sind zusätzliche Daten erforderlich.

Allgemeine Informationen & Regelungen

Sicherheitsmaßnahmen

Toxizität

Das Sicherheitsdatenblatt ist zu beachten. Es enthält weitere Angaben zu Kennzeichnung, Transport und Lagerung sowie Informationen zu Handhabung, Produktsicherheit und Ökologie.

Entsorgung

In der Europäischen Union müssen Ionenaustauscher entsprechend der Europäischen Abfallverordnung entsorgt werden, die auf der Internetseite der Europäischen Union abgerufen werden kann.

Lagerung

Es wird empfohlen, Ionenaustauscher bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt von Wasser, überdacht, trocken und ohne sie direkt dem Sonnenlicht auszusetzen zu lagern. Wenn der Ionenaustauscher gefrieren sollte, sollte er nicht verwandt werden sondern langsam, schrittweise bei angemessener Temperatur auftauen.

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise – insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen – und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen
und muss vollständig gelesen werden.



WATER TREATMENT SOLUTIONS

info@lennotech.com Tel. +31-152-610-900

www.lennotech.com Fax. +31-152-616-289

Für weitere Informationen oder ein Angebot nutzen Sie bitte die